FleXity


Liten armatur för komfort och hög prestanda




- Tillgänglig med opal kupa för komfortabel belysning eller klart hölje för bästa prestanda
- Miljövänlig utan uppljus och med klart hölje
- Ett urval av dimningsalternativ och -kontroller för minskad energiförbrukning: DALI2, Bi-power
- Zd4i-certifierad på begäran
- Enkel installation tack vare låg vikt och fördragna ledningar

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.







96270788

Material/Ytbehandling

Armaturtak och bas i pressgjuten aluminium (AS9U3, motsvarar LM24, EN AC-47100, standardkorrosionsklass C3).
Kupa: klar UV-stabiliserad polykarbonat
Skruvfästen: rostfritt stål
Finish: antracittextur (liknar RAL 7043), val av RAL-färger med konfigurator.

Installation/Montering

Lämplig för montering på stolpe med Ø76 mm eller Ø60 mm. Armens inre längd: 75 mm. Rekommenderad höjd: 3/6 m. Försedd med kabelförskruvning eller fördragen med HO7RNF-kabel. Med reservdriftdon. Levereras installationsklar med fabriksmonterad driftdonsdel i en enda förpackning.

EN60598, ENEC, IP66, IK09, Beam_Column_1, Beam_Column_5, SC1, SC2, CE, Ta= -20 to +25

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting