

GTLED RS

En tunnelarmatur av rostfritt stål med avancerad LED-teknik för mycket korrosiva och krävande miljöer

- Stomme av rostfritt stål ger utmärkt korrosionsmotstånd i krävande miljöer
- R-PEC-optik för effektiv belysning och minimal bländning
- Smarta belysningsfunktioner med ljusreglerande driftdon, DALI- eller Bipower-ledning
- Kompakt och lätt armatur med enkel hantering och installation. Konstruktionen bygger på optimal kylning av LED och väderbeständighet. Den självrengörande formen ger utmärkt prestanda i tunnelmiljöer.



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

Material/Ytbehandling

Stomme: rostfritt stål 1.4404/316L, pulverlackat vitt (RAL 9016)

Hölje: hårdat glas

Installation/Montering

Lämplig för ytmontering i tak eller på vägg med justerbart fäste (beställs separat)

Beställningsguide Levereras komplett med lysdioder. Hållare beställs separat.

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
GTLED RS					
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577	
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578	
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579	
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580	
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581	
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582	
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583	
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584	
GTLED RS Accessories					
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785	