

UrbaSens Connect

Ett styrsystem för utomhusbelysning som möjliggör fjärrhantering av hela belysningsinfrastrukturen i en kommun

- Belysningsstyrning: individuell av-/påslagning och reglering enligt en veckokalender. Baseras på tid, astronomisk klocka, bakgrundsljus eller rörelsesensor.
- Systemövervakning: webbaserat användargränssnitt. Datainsamling från systemet (lampor, driftdon, styrenheter). Felidentifiering. Energiberäkning. Sensorinformation.
- Energi- och CO2-besparingar: Energibesparingar på upp till 75 % jämfört med armaturer utan styrfunktioner.
- UrbaSens CITY CONNECT: Trådlöst nätsystem för upp till 200 ljuspunkter per gateway där rörelseinformation utbyts i nätverket vilket möjliggör "grupp" och "ljusföljd"
- UrbaSens CIVIC CONNECT: M2M Network System (NB-IOT/LTE CAT-M1) för direkt anslutning av varje ljuspunkt. Klar för NightTune. Inbyggd GNSS



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
UrbaSens City Connect					
RF-Controller E			0,35	96628009	
RF-Controller PIR E			0,2	96628011	
RF-Gateway SIMC ETH E			2,15	96628013	
RF-Controller ZG M			0,15	96632785	
UrbaSens Civic Connect					
RF-Controller ZG SIM 10y PR166203			0,1	96635511	
UrbaSens CMS					
CMS Lifetime Usage per Node			0,2	96636205	
UrbaSens Detect					
Sensor TypeB ZG18 PIR			0,08	22171802	