
HiPak Pro


Mycket effektiv och robust LED-armatur för industrimiljöer med höga takhöjder som kräver ringa underhåll

- Assymetrisk specialoptik för sportanläggningar
- Certifierad för skydd mot bollstötar i sportmiljöer
- Högeffektiv drift upp till 135 lm/W ger omfattande energibesparing
- Ett inbyggt värmehanteringssystem tillförsäkrar god prestanda och lång livslängd för LED-armaturerna

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.







96642966

Material/Ytbehandling

Armatur: anodiserat och extruderat aluminium med pulverlackerade stålgavlar (liknar RAL 9006).
Reflektor: MIRO 5 i aluminium av hög renhetsgrad med front i plast.

Installation/Montering

Alla fästdon ska beställas separat och snäpps verktygslöst fast på stommens baksida. För kedjeupphängning används sats 96241507, för montering på skenor med 20 mm fästhål används sats 96241497 och för linmontering används sats 96241515. För mekanisk hopfogning av två armaturer måste både en fästsats (alternativ se ovan) och tillbehör 96241508 beställas. För idrottsevenemang måste det extra fästet 96628086 beställas för att tillförsäkra säkerhet vid eventuella stötar. En 2,5 mm² insticksplint är åtkomlig via ett skjutbart lock med två 20 mm kabelingångar. Nödljusversioner passar för en maximal omgivningstemperatur upp till 30 °C.

IP43, IP66, D, IK08, Beam_Suspended_N, Beam_Suspended_W, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, Ta=-40°C_to 35°C, Ta=-40°C_to 50°C, Ta= 0 to +30

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting