
# Aquaforce Pro


## IP66 Aquaforce Pro skapar en ny standard för fukt- och dammtålig LED-belysning



- Fuktig och dammig miljö: IP66-armaturen tål damm och kraftiga vattenstrålar. Dess unika Drip-Edge-effekt förhindrar ansamling av smuts och fukt på armaturen
- Vatten-, damm-, smuts- och stötsäker: En hög IP66- och IK08-klass skyddar denna robusta armatur mot väder och vind. En smart droppkantsdesign förhindrar ansamling av damm och smuts på belysningsytan
- Trådlös kommunikation: kan styras enskilt eller i grupper via närvaro- eller ljussensorer, och armaturerna kan även kopplas samman trådlöst för sofistikerad styrning utan behov av ny kabelmontering
- Lämplig för renovering: med ett brett urval av ljusflöden på upp till 10 000 lm är armaturen lämplig för att direkt ersätta armaturer, och med en så hög effektivitet som 1 671lm/W blir besparingarna betydande
- Enkel att installera, använda och underhålla. Långa skjutbara enheter underlättar installationen, samtidigt som vår unika EasyClick-mekanism möjliggör enkel montering med en snäppmekanism och sju olika kabeldragningsmöjligheter
- Nu finns Aquaforce Pro också för montering på vårt CONTUS skensystem

*Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.*




96630756

### Material/Ytbehandling

Armaturhus: ljusgrå polykarbonat (PC)
Kupa: opal kupa i polykarbonat (PC) med hög överföring och en kombination av invändigt material med spridande effekt och ljusbrytande prismor. Armaturhus och kupa är alltid tillverkade av samma material.

### Installation/Montering

Patenterad EasyClick-snäppmekanism ger snabb montering och öppning av kupan utan klämmor. Godkänd för inomhusbruk eller i utomhusområden med tak. Fler monteringshål ger högsta möjliga flexibilitet på monteringsplatsen.
Ytmontering: lämplig för direkt yt- eller BESA-montering. 10 olika kabelingångar för 5 olika lägen. Snabbfästen för ytmontering medföljer. Lämplig för tak- och väggmontering (både vertikalt och horisontellt).
Kedjeupphängning: monteringssatser för lednings- kedje och linupphängning finns som tillbehör.
Montering på skenor: finns för CONTUS skensystem.

IP66, D, Beam_Surface_3, halogenfrei, IK08, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, 850, Ta=25

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

# Aquaforce Pro

**Beställningsguide** AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

| Beskrivning | ILCOS kod | Sockel | Vikt kg | SAP nummer | E-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aquaforce Pro S** | | | | | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | | 1,7 | 96630753 | E7276230 |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | | 1,7 | 96630754 | E7276231 |
| AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | | 1,7 | 96630755 | E7276232 |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | | 1,73 | 96630972 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | | 1,73 | 96630973 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | | 1,73 | 96630975 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF | LED | | 1,7 | 92901916 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF TW | LED | | 1,95 | 92902506 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | | 1,849 | 92901935 | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | | 1,7 | 92901967 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | | 1,47 | 92912152 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | | 1,72 | 92918922 | E7215562 |
| AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | | 1,47 | 92920522 | E7215563 |
| AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | | 1,72 | 92922802 | |
| **Aquaforce Pro S, nödljus** | | | | | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | | 2,1 | 96630981 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | | 2,1 | 96630982 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | | 2,1 | 92901915 | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF E3 | LED | | 2,1 | 92903219 | |
| **Aquaforce Pro S, dimbar** | | | | | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | | 1,7 | 96630794 | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | | 1,7 | 96630976 | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | | 1,73 | 96630977 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | | 1,73 | 96630978 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | | 1,7 | 96630979 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | | 1,73 | 96630980 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI | LED | | 1,5 | 92901897 | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI | LED | | 1,5 | 92903362 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI | LED | | 1,7 | 92902262 | |
| **Aquaforce Pro S, dimbar, nödljus** | | | | | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | | 2,1 | 96630983 | |
| **Aquaforce Pro S, sensor** | | | | | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | | 1,74 | 96630985 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | | 1,74 | 96630987 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | | 1,74 | 96630989 | |
| **Aquaforce Pro S, korridorfunktion** | | | | | |
| AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | | 1,74 | 96630986 | |
| AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | | 1,74 | 96630988 | |
| AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | | 1,74 | 96630990 | |
| **Aquaforce Pro L** | | | | | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | | 2,1 | 96630756 | E7276233 |

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

# Aquaforce Pro

| Beskrivning | ILCOS kod | Sockel | Vikt kg | SAP nummer | E-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | | 2,1 | 96630757 | E7276234 |
| AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | | 2,1 | 96630758 | E7276235 |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | | 2,13 | 96630793 | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | | 2,13 | 96630971 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | | 2,13 | 96630974 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | | 2,1 | 92901898 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | | 2,5 | 92901918 | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | | 2,1 | 92903815 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | | 2,41 | 92909807 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | | 2,1 | 92910472 | E7215559 |
| AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | | 2,1 | 92910476 | E7215560 |
| AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | | 2,41 | 92912605 | E7215561 |
| AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | | 2,1 | 92912599 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | | 2,1 | 92920523 | E7215564 |
| AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3 | LED | | 2,13 | 92926172 | |
| AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | | 2,1 | 96636097 | E7218822 |
| **Aquaforce Pro L, nödljus** | | | | | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | | 2,5 | 96631027 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | | 2,5 | 96631028 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | | 2,5 | 92929724 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | | 2,5 | 92932124 | |
| **Aquaforce Pro L, dimbar** | | | | | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | | 2,1 | 96631021 | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | | 2,13 | 96631022 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | | 2,1 | 96631023 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | | 2,13 | 96631024 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | | 2,1 | 96631025 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | | 2,13 | 96631026 | |
| **Aquaforce Pro L, dimbar, nödljus** | | | | | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D | LED | | 2,5 | 96630795 | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D | LED | | 2,5 | 96631029 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D | LED | | 2,5 | 96631030 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3 | LED | | 2,5 | 92903301 | |
| **Aquaforce Pro L, sensor** | | | | | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | | 2,14 | 96631031 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | | 2,14 | 96631033 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | | 2,14 | 96631035 | |
| **Aquaforce Pro L, korridorfunktion** | | | | | |
| AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF | LED | | 2,14 | 96631032 | |
| AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF | LED | | 2,14 | 96631034 | |
| AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF | LED | | 2,14 | 96631036 | |
| **Aquaforce Pro-tillbehör** | | | | | |
| HLD TW AQFPRO | | | 0,1 | 96631102 | |
| AQFPRO FIX/CH KIT | | | 0,003 | 96631103 | |

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

# Aquaforce Pro

| Beskrivning | ILCOS kod | Sockel | Vikt kg | SAP nummer | E-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| AQFPRO MCA KIT | | | 0,1 | 96631104 | |
| DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | | | 1,3 | 96631121 | |
| DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | | | 1,3 | 96631122 | |
| DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | | | 1,912 | 96631123 | |
| DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | | | 1,912 | 96631124 | |
| HOUSING AQUAFORCE PRO S | | | 0,936 | 96631125 | |
| HOUSING AQUAFORCE PRO L | | | 1,354 | 96631126 | |
| MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | | | 0,3 | 96631127 | |
| ZASP AMP/AQF PRO | | | 0,103 | 22168741 | |

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting