

GTLED Pro gears polyester

Varaktig belysning - oavsett tunnel

- Utformad för långvarig prestanda och lämplig för miljöer med högsta korrosiva klassificering (C5). Smutsavvisande armaturhus.
- Lätt, enkel att hantera och flexibel fastsättning - driftdonet kan monteras upp till 200 m bort från armaturen för både säker installation och säkert underhåll
- Ett enda driftdon kan driva upp till 20 armaturer för optimering av installerat material och reducerad strukturell påfrestning
- Möjlighet till ljusreglering med driftdon via DALI eller Pilot Line
- Fördragen med kontakt för snabb och felfri anslutning till armaturen
- Klar för överkoppling mellan driftdonslådor utan behov av ytterligare knutkoppling



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

Material/Ytbehandling

Stomme: härdat polyesterglas (25 %)

Fästen: stål 316L

Finish: olackad ljusgrå polyester

Installation/Montering

Fastsättning på strukturen (t.ex. en steg) med två fästen (medföljer) och skruvar (medföljer ej)

Ineffekt genom en särskild kabelförskruvning - uteffekt (överkoppling) genom ytterligare en särskild kabelförskruvning

DALI-ineffekt genom en särskild kabelförskruvning - DALI-uteffekt genom ytterligare en särskild kabelförskruvning

Klar för anslutning till armaturen med fördragen och inbyggd motsvarande kontakt

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
GTLED Pro, driftdonslåda, plast					
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,697	96668861	
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,612	96669921	
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			9,229	96669922	
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			9,229	96670013	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			5,711	96670003	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			5,711	96668849	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			5,711	96668852	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			5,711	96668854	
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			5,711	96670004	
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,697	96668859	
GP PB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,697	96668856	
GP PB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			6,844	96670005	
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,147	96668871	
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,147	96668873	
GP PB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			7,147	96670008	
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,294	96670007	
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			7,294	96668875	
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,612	96670010	
GP PB 4X135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			9,229	96670012	
GP PB 4X200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,129	96670017	