

Satin 2

96267285 SATIN2 MRE L350 12L35 12° 830 IN

THORN

IP68 IK10   T_a25

Satin 2

En diskret markinfälld linjär strålkastare för fasadbelysning. 12 LED som drivs med 330mA med {Light Distribution Type}-distribution. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Stomme: strängsprutad Aluminium (EN AW-6060 T6) målad strukturerad silvergrå. Sidor: pressgjuten Aluminium målad strukturerad silvergrå. Hölje: 10 mm tjockt härdat glas. Elektrisk klass II, IP68, IK08. Fördragen med 1 m 2x1 mm² H05RNF-kabel vid en ände. Levereras med 3000K LED


Dimensioner: 354 x 96 x 112 mm

Total effekt: 15 W

Vikt: 1.86 kg



TLG_STN2_F_PDBMRE.jpg



TLG_SATL_M_LD1_03.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Färgtemperaturen är föremål för en tolerans på upp till +/-150 Kelvin jämfört med nominalvärdet. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

För de flesta produkter gäller att även om en LED-punkt inte fungerar så försämras inte armaturens belysningsfunktion och det utgör därför ingen grund för klagomål. Om inte annat anges är samtliga Thorn LED-produkter lämpliga för obehindrat bruk (märkning RG0 eller RG1) vad gäller fotobiologisk säkerhet för lampor med blått ljus (IEC/SS-EN 60598-1).

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting