

Equaline Mini

96630777 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX

THORN

IP20 IK06      Ta35

Equaline Mini

En smal Ytmonterad LED-ramparmatur. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Elektrisk klass I. IP20, IK06. Stomme: strängsprutad Aluminium anodiserad-finish. Kupa: opal Polykarbonat (PC)-plast. Gavel: Tvåfärgssprutad Polykarbonat (PC)-plast. Elanslutning via flik på stommens baksida. Kontinuerlig länkning möjlig. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 1180 x 37 x 60 mm

Systemeffekt: 37,2 W

Ljusflöde från armatur: 4390 lm

Armatuurverkningsgrad: 118 lm/W

Vikt: 1,15 kg



TLG_EQUM_F_LT.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting