

## 96632220 KAT RD SE 900-830 HF




### Katona

En rund och funktionell LED-armatur med djup stomme för ledningsdragning genom sidoingång. Kan användas med ett ytmonterat rör som är högst Ø20 mm långt. Fast ljusflöde LED-driftdon. Stomme: Polykarbonat (PC). Kupa: opal Polykarbonat (PC). Skyddsklass II, IP66, IK10. Levereras med 3000K LED. Lämplig för direkt montering på vägg eller i tak. Överkoppling möjlig för kablar upp till 2,5 mm<sup>2</sup>. BESA-kompatibel.

Dimensioner: Ø328 x 84 mm  
Systemeffekt: 8,3 W  
Ljusflöde från armatur: 850 lm  
Armaturverkningsgrad: 102 lm/W  
Vikt: 1,47 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.  
© Thorn Lighting

**Katona**

**96632220 KAT RD SE 900-830 HF**

**THORN**