

## SENSA SDP

Art.Nr. 96241223

### Användningsområde

SENSA SDP är ett styrdon med en kanal för DALI- och DSI-enheter. Du kan använda produkten för att använda och styra fyra scenarier med olika ljusnivå. Passar som utsändande styrenhet för system utan adressering.

### Planeringsanvisningar

Styrenheten kan monteras på väggen i en fyrkantig eller rund dosa. SENSa SDP kan styra upp till 20 DALI/ DSI-don.



### Funktionsbeskrivning

SENSA SDP är ett styrdon med en kanal för DALI- och DSI-enheter. Produkten har fyra scenarietryckknappar som ger fyra belysningsnivåer.

Standardnivåerna är:

- 1 – 100 % belysning
- 2 – 75 % belysning
- 3 – 50 % belysning
- 4 – 25 % belysning

Nivåerna kan enkelt ändras och sparas.

Funktion för att höja/sänka. Använd antingen 1 eller 2 för höja belysningsnivån. Använd knapp 3 eller 4 för att sänka belysningsnivån.

Avstängningsknapp. Växlar mellan avslagning av belysningen och det senast valda scenariot.

### Montage och installationsanvisningar

SENSA SDP har utformats för att passa dosor i såväl Storbritannien som EU.  
VIKTIGT! Enheten ska installeras av en behörig elektriker i enlighet med den senaste utgåvan av IEE:s kabeldragningsföreskrifter.

### Tekniska data

Nominell spänning	230 V AC +/- 10%
Kapacitet	20 DALI- eller DSI-don
Installation	Ytmontering: 35 mm djup gjuten dosa med plastyta Försänkt montering: 25 mm bakdosa av stål eller 25 mm djup bakdosa.
Material i hölje	Brandhärdig ABS
Installation	i EURO-dosa, enkel, mått enligt DIN 0606 (diameter 60 mm, djup 42 mm), eller brittisk bakdosa av metall
Tillåten omgivningstemperatur ta	-10 °C–35 °C
Relativ fuktighet	5–95 %, icke-kondenserande
Vikt	Ca 0.1 kg