

R2L2

THORN

E7728051 / 96268424 R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08					T _a -25 +50
----------------	------	------	--	--	--	--	---------------------------

R2L2

En liten LED-armatur för vägbelysning med 12 LED-lampor på 700mA med Bred gatubelysningsoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad ljusgrå. Hölje: härdad plant glas. Skruvar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlade. Stolptoppsmontering (Ø60/76 mm med lutning 0°/5°/10°) eller med sidoingång (Ø34/42/49/60 mm, med lutning 0°/-5°/-10°/-15°). För montering på utliggare med instick på Ø34/42 mm – adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) beställs separat. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 655 x 362 x 155 mm

Systemeffekt: 28 W

Ljusflöde från armatur: 3808 lm

Armaturverkningsgrad: 136 lm/W

Vikt: 8,89 kg

Projicerad vindyta: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_SPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting