

# EP 145

# THORN

96269173 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M

ISO 9223	C5	IP66	IK08					
----------	----	------	------	--	--	--	--	--

## EP 145

En klassisk stolptopparmatur med 24 LED som drivs i 500mA med Gatu- och komfortbelysning-optik. Inbyggd effektreduceringsfunktion som dimmar ned till 50 % effekt, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: koppar, behandlad (okänd). Armaturhus: GRP/Polyester, finish i (okänd) koppar. Hölje: 5 mm tjockt härdad glas. 5 m förmonterad kabel Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 420 x 420 x 767 mm

Systemeffekt: 38 W

Vikt: 10,1 kg

Projicerad vindyta: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMTPCOPPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting