


# EP 145

# THORN

96269178 EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M



## EP 145

En klassisk stolptopparmatur med 24 LED som drivs i 500mA med Gat- och komfortbelysning-optik. Inbyggd effektreduceringsfunktion som dimmar ned till 50 % effekt, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: rostfritt stål, målad svart (liknar RAL9005). Armaturhus: GRP/Polyester, finish i svart (liknar RAL9005). Hölje: 5 mm tjockt härdad glas. 5 m förmonterad kabel Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 420 x 420 x 767 mm

Systemeffekt: 38 W

Vikt: 8,6 kg

Projicerad vindyta: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMPBLKPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting