

# EP 145

# THORN

96269202 EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M



## EP 145

En klassisk stolptopparmatur med 24 LED som drivs i 700mA med Smal gatubelysning-optik. Inbyggd effektreduceringsfunktion som dimmar ned till 50 % effekt, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: rostfritt stål, målad svart (liknar RAL9005). Armaturhus: GRP/Polyester, finish i svart (liknar RAL9005). Hölje: 5 mm tjockt härdad glas. 5 m förmonterad kabel Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 420 x 420 x 767 mm

Systemeffekt: 52 W

Vikt: 8,6 kg

Projicerad vindyta: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMPBLKPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**EP 145**

**96269202 EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M**

**THORN**