

Omega Circular

96627776 OMEGA C LED2800-840 HFIX E3 R400

THORN

IP20	IK02						T_a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	----------------

Omega Circular

En mångsidig ljuspanel med cirkulär kant för infälld montering i ett Ø200 mm-hål. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP20. Stomme: Aluminium och stål,. Kupa: akryl opal. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø400 x 55 mm
Systemeffekt: 33 W
Ljusflöde från armatur: 2649 lm
Armaturverkningsgrad: 80 lm/W
Vikt: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg



TLG_OMGC_M_2800.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ± 10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting