



CiviTEQ

En liten LED-vägbelysningsarmatur med 12, 350mA-drivning och Extra bred gatubelysning-optik. Elektronisk driftton utan ljusreglering. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006). Kupa: härdat plant glas. Skruvar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlad. Levereras med Ø60 mm utliggaradapter för montering i stolptopp (0°/5°/10° lutning) eller sidoingång (-20°/-15°/-10°/-5°/0° lutning). Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras med 4000K LED. Överspänningsskydd: 10 kV gemensam mod med monopuls, 8 kV gemensam mod med multipuls och 6 kV differensmod med multipuls. 6 kV gemensam mod och differensmod med multipuls om ett permanent DALI-system är anslutet.

Dimensioner: 390 x 230 x 133 mm
 Systemeffekt: 15 W
 Ljusflöde från armatur: 2052 lm
 Armaturverkningsgrad: 137 lm/W
 Vikt: 5,7 kg
 Projicerad vindyta: 0.077 m²



TLG_CTEQ_F_SMT36LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_S.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

96643129 CQ 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S

THORN