

Thor

THORN

96643933 TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| ISO 9223 | IP66 | IK08 | | | | | | T _a 0 +25 |
|----------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|

Thor

En stor och smart LED-armatur för stadsbelysning med 48 LED som drivs med 500mA, med Gatu- och komfortbelysning-optik och UV-stabiliserad polykarbonatkupol som är målad i antracit (liknar RAL7043). Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme, fäste och ring: pressgjuten Aluminium (AS12U, motsvarar LM6, EN AC-44300) som är korrosionsbehandlad, pulverlackerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: 4 mm härdat plant glas. Skruvar och förslutningsatts: rostfritt stål. 9 m förmonterad kabel Stoltoppsmontering till Ø 60 mm stolpe, lutning 0°, justerbart från -15° till +10°. Utrustad med effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø577 x 155 mm

Systemeffekt: 73 W

Ljusflöde från armatur: 10644 lm

Armaturverkningsgrad: 146 lm/W

Vikt: 13,9 kg

Projicerad vindyta: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MTPFD0.jpg



TLG_THOR_M_PTOP.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting