

Areaflood Pro

THORN

96644823 AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY



Areaflood Pro

En kompakt och lätt strålkastare för allmänt bruk. Med liten stomme, konfigurerad för effektreducering 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt, som driver 36 LED vid 700mA med asymmetrisk 50°-ljusfördelning. IP66, IK08, Elektrisk klass II. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), Ljusgrå texturfärg 150 (liknar RAL9006).. Kupa: 4 mm tjock härdat glas. Vändbar monteringsbygel medföljer, Levereras med 4000K LED.

Kan ej användas med UrbaSens-system.

Dimensioner: 462 x 265 x 139 mm

Systemeffekt: 77 W

Ljusflöde från armatur: 11281 lm


Armaturverkningsgrad: 147 lm/W

Vikt: 6,29 kg

Projicerad vindyta: 0.05 m²



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg



TLG_AFLP_M_SML.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Areaflood Pro

96644823 AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY

THORN