

EyeKon LED

THORN

96665864 EYE BE LED700-840 HF E3 S ANT

EN 55015	IP65	IK10	⊕	CE			850°C	T _a 0 +25	
-------------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------	--

EyeKon LED

Rund slagtålig LED-väggarmatur. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP65-kapsling, IK10. Stomme: liten storlek i pressgjuten Aluminium (LM6), pulverlackerad i antracit. Kupa: opal Polykarbonat (PC) med täckring i pressgjuten Aluminium. Elektrisk anslutning via 4 x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: Ø285 x 150 mm

Systemeffekt: 7 W

Vikt: 2,6 kg



TLG_EYKN_F_SMBEZANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting