

EyeKon LED

THORN

96666064 EYE VS LED750-830 COR MWS E3TX L ANT

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|
| EN 55015 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | 850°C | T _a 0 +25 |
|-------------|------|------|---|----|--|--|-------|-------------------------|

EyeKon LED

Rund slagtålig LED-väggarmatur. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering med 3 timmar självtest/DALI adresserbart test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP65-kapsling, IK10. Stomme: stor storlek i pressgjuten Aluminium (LM6), pulverlackerad i antracit. Kupa: opal Polykarbonat (PC) med skärm i pressgjuten Aluminium. Elektrisk anslutning via 6 x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. med inbyggd rörelsesensor för korridorfunktion (master) Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø340 x 155 mm

Systemeffekt: 11 W

Vikt: 3,48 kg



TLG_EYKN_F_LGVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

EyeKon LED

96666064 EYE VS LED750-830 COR MWS E3TX L ANT

THORN