

EyeKon LED

THORN

96666067 EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT

EN 55015	IP65	IK10	⊕	CE			850°C	T _a 0 +25
-------------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

EyeKon LED

Rund slagtålig LED-väggarmatur. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP65-kapsling, IK10. Stomme: stor storlek i pressgjuten Aluminium (LM6), pulverlackerad i antracit. Kupa: opal Polykarbonat (PC) med skärm i pressgjuten Aluminium. Elektrisk anslutning via 4 x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. Med inbyggd rörelsevakt för styrning av på- och avslagning. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø340 x 155 mm

Systemeffekt: 16 W

Vikt: 3,47 kg



TLG_EYKN_F_LGVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting