

R2L2

THORN

96274649 R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T _a 25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

R2L2

En medium LED-armatur för vägbelysning med 96 LED-lampor på 900mA med Gatu- och komfortbelysningsoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad strukturerad ljusgrå. Hölje: härdad plant glas. Skruvar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlade. Stolptoppsmontering (Ø60/76 mm med lutning 0°/5°/10°) eller med sidoingång (Ø34/42/49/60 mm, med lutning 0°/-5°/-10°/-15°). För montering på utliggare med instick på Ø34/42 mm – adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) beställs separat. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 880 x 370 x 155 mm

Systemeffekt: 262 W

Ljusflöde från armatur: 36627 lm


Armaturverkningsgrad: 140 lm/W

Vikt: 14,3 kg

Projicerad vindyta: 0.06 m²



TLG_R2L2_F_MPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D, E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

R2L2

96274649 R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY

THORN