

96665350 TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->

ISO 9223 C5		IP66	IK10			T _a 25
----------------	--	------	------	--	--	-------------------

Thor

En liten och smart LED-armatur för stadsbelysning med 24 LED som drivs med 1,05A, med bred gata symmetrisk-optik och pressgjuten aluminium EN AC 47100 + CAT-kupol målad i antracit (liknar RAL7043). Elektrisk klass II, IP66, IK10. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC 46100) som är korrosionsbehandlad, pulverlackerad antracit (liknar RAL7043). Hölje: 6 mm härdat plant glas. Skruvar och förslutningssats: rostfritt stål. Linupphängd. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: Ø459 x 261 mm
 Systemeffekt: 79 W
 Ljusflöde från armatur: 9222 lm
 Armaturverkningsgrad: 117 lm/W
 Vikt: 8,6 kg
 Projicerad vindyta: 0.035 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
 © Thorn Lighting