

# Piazza II LED

# THORN

E7716017 / 96666260 PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT

IP65	IK10					T <sub>a</sub> -20 +40
------	------	--	--	--	--	---------------------------

## Piazza II LED

En robust Vägghöglarmatur. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Lämpligt för nödinstallationer med centralt batteri. Bakplatta: pressgjuten Aluminium, målad antracit. Stomme: antracit Polykarbonat (PC). Ø 20 mm kabelingång via hål i bak eller på sidan, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm

Systemeffekt: 15,4 W

Ljusflöde från armatur: 1844 lm

Armaturverkningsgrad: 120 lm/W

Vikt: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Piazza II LED

E7716017 / 96666260 PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT

THORN