

IQ Wave SP

96629266 IQ SURF S LED2600-830 HF

THORN

IP40	IK05	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Ytmonterad med MV Tech -optik. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I, IP40, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC) med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat med vit stål. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Systemeffekt: 22 W

Ljusflöde från armatur: 2450 lm

Armaturverkningsgrad: 111 lm/W

Vikt: 4 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629266 IQ SURF S LED2600-830 HF

THORN