

IQ Wave SP

THORN

E7016833 / 96629846 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX HU ML5

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik
Med högre uppljus. Elektronisk, DALI-driftdon med
ljusreglering. Elektrisk klass I, IP20, IK05. Stomme, kupa,
ram och gavlar: Polykarbonat (PC) med vit (liknar
RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat med vit stål.
Försedd med 2,5 m lång kabel med fem ledare.
Wireupphäng ingår. Takkopp beställs separat. Levereras
med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Systemeffekt: 61 W

Ljusflöde från armatur: 6700 lm

Armaturverkningsgrad: 110 lm/W

Vikt: 4,5 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting