

# Thor

# THORN

## 96630230 TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

### Thor

En stor och smart LED-armatur för stadsbelysning med 72 LED som drivs med 500mA, med Gatu- och komfortbelysning-optik och UV-stabiliserad polykarbonatkupol som är målad i antracit (liknar RAL7043). Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme, fäste och ring: pressgjuten Aluminium (AS12U, motsvarar LM6, EN AC-44300) som är korrosionsbehandlad, pulverlackerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: 4 mm härdat plant glas. Skruvar och förslutningssats: rostfritt stål. 12 m förmonterad kabel. Linupphängd. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø577 x 312 mm  
Systemeffekt: 109 W  
Ljusflöde från armatur: 15773 lm  
Armaturverkningsgrad: 145 lm/W  
Vikt: 15 kg  
Projicerad vindyta: 0.044 m<sup>2</sup>



TLG\_THOR\_F\_SMCA.jpg



TLG\_THOR\_M\_MCA\_L.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Thor**

**96630230 TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M**

**THORN**