

EN 55015	IP44		IK06						650 °C
-------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--------

Prisma

Småcker LED-armatur för Ytmonterad. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I, IP44. Stomme: förmålat stål. Gavlar: vit plast. Kupa: frostad akryl. Fästpunkter Ø 14 mm för montering dikt mot tak, vägg eller via fästen. Fästpunkternas centrumavstånd: 1100 mm. Två kabelgenomföringar Ø 19 mm längst bak på stommen och brythål i gavlarna. Genomföringar ingår. Elanslutning via snabbkopplingsplint 3 x (2 x 2,5 mm²).. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 1216 x 166 x 64 mm

Systemeffekt: 35,3 W

Ljusflöde från armatur: 4250 lm

Armatuurverkningsgrad: 120 lm/W

Vikt: 2,72 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Prisma

E7273329 / 96630825 PRISMA LED4400-840 HF FR L1200

THORN