

Equaline Mini

96630769 EQUAMINI L1180 LED2100-840

THORN

IP20 IK06     

Equaline Mini

En smal Ytmonterad LED-ramparmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I. IP20, IK06. Stomme: strängsprutad Aluminium anodiserad-finish. Kupa: opal Polykarbonat (PC)-plast. Gavel: Tvåfärgsprutad Polykarbonat (PC)-plast. Elanslutning via flik på stommens baksida. Kontinuerlig länkning möjlig. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 1180 x 37 x 60 mm

Systemeffekt: 18,3 W

Ljusflöde från armatur: 2159 lm

Armaturverkningsgrad: 118 lm/W

Vikt: 1,05 kg



TLG_EQUM_F_LT.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting