

Equaline Mini

96630774 EQUAMINI L580 LED950-830 SD

THORN



Equaline Mini

En smal Ytmonterad LED-ramparmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I. IP20, IK06. Stomme: strängsprutad Aluminium anodiserad-finish. Kupa: opal Polykarbonat (PC)-plast. Gavel: Tvåfärgsprutad Polykarbonat (PC)-plast. Elanslutning via gavlar (SD). Kontinuerlig länkning möjlig. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 580 x 37 x 60 mm
Systemeffekt: 9,2 W
Ljusflöde från armatur: 1053 lm
Armaturverkningsgrad: 114 lm/W
Vikt: 0,65 kg



TLG_EQUM_F_SS.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting