

Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD


THORN

IP20 IK06      T_a35

Equaline Mini

En smal Ytmonterad LED-ramparmatur. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Elektrisk klass I. IP20, IK06. Stomme: strängsprutad Aluminium anodiserad-finish. Kupa: opal Polykarbonat (PC)-plast. Gavel: Tvåfärgssprutad Polykarbonat (PC)-plast. Elanslutning via gavlar (SD). Kontinuerlig länkning möjlig. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1180 x 37 x 60 mm
Systemeffekt: 36,3 W
Ljusflöde från armatur: 4164 lm
Armaturverkningsgrad: 115 lm/W
Vikt: 1,15 kg



TLG_EQUM_F_LS.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

THORN