


Aquaforce Pro

THORN

96630983 AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D



Aquaforce Pro

LED-armatur i IP66-klass med damm- och fuktskydd.
DALI/DSI-dimbar DALI-dimbar Armatur med lokalt batteri
för 3 timmars nödbelysning i hanterat eller icke-hanterat
läge, automatiska tester (auto-test) via armaturen, central
övervakning via DALI som tillval och visning av armaturens
status med statuslampa. Med medium-ljusfördelning.
Elektrisk klass I. Armaturhus: ljusgrå Polykarbonat (PC).
Kupa: opal Polykarbonat (PC) med hög överföring och
ljusbrytningsprisma. Patenterad EasyClick-knäppmekanism
för montering av kupa utan klämma. För ytmontering eller
upphängning. Snabbfästen ingår för ytmontering. Lämplig
för tak eller vägg (både vertikalt och horisontellt).
Monteringssatser för rör-, kedje- och linupphängning finns
tillgängliga som tillbehör. omgivningstemperatur: 0°C till
+25°C. Levereras med 4000K LED..

Obs! Kontakta din konsult om du planerar att använda
armaturen i miljöer som innehåller kemiska föroreningar,
hög eller kondenserande luftfuktighet och omfattande
temperaturförändringar.

Dimensioner: 1100 x 92 x 90 mm
Systemeffekt: 22,9 W
Ljusflöde från armatur: 2950 lm
Armaturverkningsgrad: 129 lm/W
Vikt: 2,1 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg



TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting