

IQ Wave SP

THORN

E7077580 / 96631047 IQ SUSP S LED6700-840 BC ML3

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik.
Elektronisk, dimning, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass I, IP20, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC) - finish i vit (liknar RAL9016). Driftdon: förmålat vit stål. Försedd med 2,5 m lång kabel med tre ledare. Levereras med 4000K LED

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: +4dBm.

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm
Systemeffekt: 61 W
Ljusflöde från armatur: 6700 lm
Armaturverkningsgrad: 110 lm/W
Vikt: 4,5 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting