

IQ Wave SP

THORN

92901626 IQ SUSP S LED4900-830 HFIX SWD SR2

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Utrustad med ljusreglering via dragsnöre. Elektrisk klass I, IP20, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC) med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat med vit stål. Försedd med treledarkabel och stickpropp. Wireupphäng ingår. Takkopp beställs separat. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Systemeffekt: 42 W


Ljusflöde från armatur: 4600 lm

Armaturverkningsgrad: 110 lm/W

Vikt: 5,2 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

92901626 IQ SUSP S LED4900-830 HFIX SWD SR2

THORN