

Omega Circular

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

THORN

IP20	IK02						T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

Omega Circular

En mångsidig ljuspanel med cirkulär kant för infälld montering i ett Ø200 mm-hål. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I, IP20. Stomme: Aluminium och stål. Kupa: akryl opal. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: Ø300 x 55 mm
Systemeffekt: 19,5 W
Ljusflöde från armatur: 1551 lm
Armaturverkningsgrad: 80 lm/W
Vikt: 2,5 kg



TLG_OMGC_F_R300PDB.jpg



TLG_OMGC_M_3000.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting