

PopPack

96631538 POPPACK LED 3000-840 HF L1200

THORN

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

PopPack

LED-ljusramparmatur. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering. Stomme: belagd, formad stål, vit (RAL9016). Gavlar: formsprutad Polykarbonat (PC). Kupa: strukturerad opal akryl. Elektrisk anslutning via 3 x 2 x 2,5 mm² snabbkopplingsplint. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1168 x 60 x 74 mm
Systemeffekt: 23,9 W
Ljusflöde från armatur: 3350 lm
Armaturverkningsgrad: 140 lm/W
Vikt: 1,3 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

PopPack

96631538 POPPACK LED 3000-840 HF L1200

THORN