

Raze Bollard

THORN

96631799 RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT



Raze Bollard

En 700 mm hög flänsmonterad LED-ramp som bygger på Thorn's Flat beam®-teknik. 1 LED på 350mA. DALI med ljusreglering LED-driftdon ingår. Elektrisk klass II, IP66, IK10. Hus: pressgjuten Aluminium (EN44300, kompatibel med installation vid kusten), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC), halfrostad. Fästen: rostfritt stål. Levereras med 3000K LED.

6 kV överspänningskydd som standard.
Monteringsområde på 200 mm x 200 mm, bultar ingår ej.

Dimensioner: 173 x 220 x 700 mm
Systemeffekt: 15 W
Ljusflöde från armatur: 696 lm
Armaturverkningsgrad: 46 lm/W
Vikt: 7,35 kg



TLG_RAZB_F_700_PDB.jpg



TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting