



Volupto

En smart LED-armatur för stolptoppsmontering med bred gatu- och komfortbelysning. Programmerbar LED-driftdon med 12 LED på 700mA. Elektrisk klass II, IP66, IK10. Armaturtak och bas: korrosionståligen pressgjuten pulverlackerad Aluminium, med struktureradfinish antracit (liknar RAL7043). Hölje: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC). Levereras med 4000K LED. 5 m förmonterad kabel Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe.

Dimensioner: Ø60/406 x 571 mm
Systemeffekt: 26,3 W
Ljusflöde från armatur: 3676 lm
Armaturverkningsgrad: 140 lm/W
Vikt: 7,42 kg
Projicerad vindyta: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg



TLG_VOLU_M_60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting