



### Equaline

Equaline-kanal liten ram (FS) med optik för 2:a generationens Equaline. Stomme: pulverlackerad Aluminium, lämplig för installation i gipstak. För enkel och kontinuerlig installation. Optik: opal (PM), tillverkad av PMMA. Ramp, gavelsats och installationstillbehör beställs separat. Armaturens ledningar är halogenfria.

Equaline består av Aluminiumkanal, LED armatur, Opal täckskena och tillbehör som måste konfigureras och beställas separat. Denna artikel är EN del av den kompletta konfigurationen.


Dimensioner: 1250 x 82 x 88 mm

Vikt: 2,6 kg

Vikt: 2,6 kg



TLG\_EQUAL\_F\_C\_Opal\_Channel\_CFSWH.jpg



TLG\_EQUAL\_M\_plasterboard\_niv\_6mm.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96632048 EQL C L1250 PM WH FS**

**THORN**