

# Glacier II

# THORN

96632157 GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL PR



## Glacier II

En modern och effektiv pendlad LED-armatur. Elektronisk, t  
Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM  
Wireless Lämpligt för nödininstallationer med centralt batteri.  
Armatur: pressgjuten {Body Material } med finish i grå matt.  
Reflektor: prismatisk(okänd) glas med enkel  
bajonettmontering för anslutning till stommen. Klass 1,  
IP20. Pendlas med ett justerbart enkelwireupphäng på 2,5  
m med snabbblås (medföljer). Fördragen flätad brandhärdig  
silikonkabel, 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Levereras med 4000K LED

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: +  
4dBm.

Dimensioner: Ø340/140 x 485 mm  
Systemeffekt: 27 W  
Vikt: 6,8 kg



TLG\_GLCL\_F\_L\_GYGLPR.jpg



TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting