

96276867 VIC1 36L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->



Victor

En gatuarmatur (LED) i liten storlek med en modern och tidlös design. 36 LED à 350mA med Smal gatubelysningsoptik. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66. Stomme i Trafikvit RAL9016 pulverlackerad Aluminium. Hölje: härdat plant glas. Armaturen kan pendlas med fästen (Ø 27G), monteras på stolptopp- eller vägg. Elektrisk anslutning via 2 x 2,5 mm² anslutningsplint. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. 8 m fördragen kabel med 4 ledare Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø363 x 277 mm

Systemeffekt: 39 W

Vikt: 5,5 kg

Projicerad vindyta: 0.084 m²

TLG_VCTR_F_65PDB.jpg



TLG_VCTR_M_SWLD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Victor

96276867 VIC1 36L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->

THORN