

Isaro Pro

92911028 IP 36L50-740 RC M BP L CL2 M76 ANT

THORN



Isaro Pro

En toppmodern LED-vägbelysningslykta (liten) med 36 LED på 500mA med Gatu- och komfortbelysningsoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK09. Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Instick: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Hölje: 5 mm tjockt glas. Fästelement: rostfritt stål. Levereras med Ø76 mm utliggaradapter för montering i stolptopp (0°/5°/10°/15°/20° lutning) eller sidoingång (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° lutning). Bi-power-ljusreglering via strömsladd med extra wire. Levereras med 4000K LED. Överspänningsskydd:
Common mode: 10kV singelpuls och 8kV för multipuls.
Differential mode: 6kV för multipuls.
Om ett DALI system är permanent inkopplat, common/differential mode: 6kV multipuls.

Dimensioner: 571 x 224 x 114 mm
Systemeffekt: 53,7 W
Ljusflöde från armatur: 8825 lm
Armaturverkningsgrad: 164 lm/W
Vikt: 6,5 kg
Projicerad vindyta: 0.054 m²



TLG_ISRP_F_PDB_ANT.jpg



TLG_ISRP_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Isaro Pro

92911028 IP 36L50-740 RC M BP L CL2 M76 ANT

THORN