

# Piazza II LED

# THORN

96632757 PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT



## Piazza II LED

En robust Vägghöjningsarmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Bakplatta: pressgjuten Aluminium, målad antracit. Stomme: antracit Polykarbonat (PC). Ø 20 mm kabelgång via hål i bak eller på sidan, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm

Systemeffekt: 15,1 W

Ljusflöde från armatur: 1815 lm

Armaturverkningsgrad: 120 lm/W

Vikt: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96632757 PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT

THORN