

Piazza II LED

THORN

96632759 PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT



Piazza II LED

En robust Vägghöjningsarmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Bakplatta: pressgjuten Aluminium, målad antracit. Stomme: antracit Polykarbonat (PC). Ø 20 mm kabelingång via hål i bak eller på sidan, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm

Systemeffekt: 24,6 W

Ljusflöde från armatur: 2736 lm

Armaturverkningsgrad: 111 lm/W

Vikt: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg



TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting