



## Aerie

Diskret LED-armatur med tidlös utformning för stolptopp.  
LED-driftdon för 12 LED-armaturer på 1050 mA med  
ljusfördelning för Bred gatukomfort (asymmetrisk). Elektrisk  
klass II, IP66, IK10. Armaturtak och bas:  
korrosionsbeständig pressgjuten pulverlackerad Aluminium  
som lämpar sig för C5-miljöer med finish i strukturerad  
antracit (liknar RAL7043). Hölje: vid UV-stabiliserad  
Polykarbonat (PC) med klar finish. Levereras med 4000K  
LED. Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe. 5 m  
förmonterad kabel

Dimensioner: Ø602 x 586 mm  
Systemeffekt: 41 W  
Ljusflöde från armatur: 5582 lm  
Armaturverkningsgrad: 136 lm/W  
Vikt: 10,95 kg  
Projicerad vindyta: 0.172 m<sup>2</sup>



TLG\_AERI\_F\_W\_CL.jpg



TLG\_AERI\_M\_T60\_W.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Aerie**

**96632763 ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT**

**THORN**