

# Voyager Star

96633246 VOYAGER STAR P MSC ANT ECP SR

THORN



## Voyager Star

Mycket effektiv Dikt tak LED-nödbelysningssett, Armatur för central nödbelysning med enskild armaturövervakning via nätledning (anslutning med eBox-system) och inställbar nödbelysningsnivå med optik för. Armatur i konstant läge. Hus: pressgjuten aluminium, pulverlackerad silvergrå (liknar RAL9006). Driftdon: galvaniserad stålplåt. Lins: Polykarbonat (PC). IP40, Ytmonterad takarmatur. Armaturen kan installeras snabbt och underhållas utan verktyg. Elanslutning (230 VAC) via kabel på högst 2,5 mm<sup>2</sup>, överkoppling möjlig. Optimal värmehantering med kylfläns. Kompletterad med LED-lampor..

Systemeffekt: 3,6 W  
Dimensioner: 146 x 146 x 34 mm  
Vikt: 0,65 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ECx\_ANT\_SR.jpg



TLG\_VYLD\_M\_MCE AREA.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting