

IP65	IK10					850 °C		170Nm	T _a -25 +50
------	------	--	--	--	--	--------	--	-------	---------------------------

Durolight

Vandalsäker Infälld LED-armatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljusrets. IP65, IK10, Elektrisk klass I. Stomme: 2 mm stålplåt målad vit (liknar RAL9016). Packning: beständigt uretanplastskum. Kupa: 3 mm tjock Polykarbonat (PC) med oöverträffad stöttolerans som ansluts och säkras med två manipuleringskyddade skruvar av rostfritt stål på stommen. Levereras med 4000K LED


Dimensioner: 1225 x 300 x 115 mm

Systemeffekt: 38 W


Ljusflöde från armatur: 4253 lm

Armaturverkningsgrad: 112 lm/W

Vikt: 14 kg



TLG_DURO_F_MRE.jpg



TLG_DURO_M_LDR.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting