

96633067 DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350

IP65	IK10	⊕	CE			850 °C	 170Nm	T _a -25 +50
------	------	---	----	---	---	--------	---	---------------------------

Durolight

Vandalsäker Ytmonterad LED-armatur. Elektronisk DALI-driftdon med ljusreglering. IP65, IK10, Elektrisk klass I. Stomme: 2 mm stålplåt målad vit (liknar RAL9016). Packning: beständigt uretanplastsikum. Kupa: 3 mm tjock Polykarbonat (PC) med oöverträffad stöttolerans som ansluts och säkras med två manipuleringskyddade skruvar av rostfritt stål på stommen. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1350 x 290 x 66 mm
Systemeffekt: 37,6 W
Ljusflöde från armatur: 3965 lm
Armaturverkningsgrad: 105 lm/W
Vikt: 15 kg



TLG_DURO_F_MCE.jpg



TLG_DURO_M_LDS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ± 10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Durolight

96633067 DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350

THORN