

## 96633075 DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215

IP65	IK10					850 °C		170Nm		T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	--------	--	-------	--	---------------------------

### Durolight

Vandalsäker Ytmonterad kornisch LED-armatur.  
Elektronisk driftdon utan ljusreglering. IP65, IK10, Elektrisk klass I. Stomme: 2 mm stålplåt målad vit (liknar RAL9016).  
Packning: beständigt uretanplastsikum. Kupa: 3 mm tjock Polykarbonat (PC) med oöverträffad stöttolerans som ansluts och säkras med två manipuleringskyddade skruvar av rostfritt stål på stommen. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1215 x 175 x 175 mm  
Systemeffekt: 37,6 W  
Ljusflöde från armatur: 3454 lm  
Armaturverkningsgrad: 92 lm/W  
Vikt: 11 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg



TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10$  % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting