

96633080 DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515

IP65	IK10					850°C		170Nm	T_a	-25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	------------

Durolight

Vandalsäker Ytmonterad kornisch LED-armatur.
Elektronisk DALI-driftdon med ljusreglering. IP65, IK10,
Elektrisk klass I. Stomme: 2 mm stålplåt målad vit (liknar
RAL9016). Packning: beständigt uretanplastsikum. Kupa: 3
mm tjock Polykarbonat (PC) med oöverträffad stöttolerans
som ansluts och säkras med två manipuleringskyddade
skruvar av rostfritt stål på stommen. Levereras med 3000K
LED

Dimensioner: 1515 x 175 x 175 mm

Systemeffekt: 46,2 W

Ljusflöde från armatur: 4323 lm

Armaturverkningsgrad: 94 lm/W

Vikt: 13 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg



TLG_DURO_M_LDC.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Durolight

96633080 DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515

THORN